

CONTACTS MAGNÉTIQUES

Contact magnétique pour portes basculantes

MMB01

- ↑ Équipé d'un dispositif anti-effraction. Contact NF
- ↑ Distance de fonctionnement: max 35 mm



MMB01

Contact magnétiques de surface

MMH01

- ↑ Boîtier en aluminium IP65
- ↑ Extrémités dotées de bornes. Adapté aux grilles et portes d'entrée
- ↑ Distance de fonctionnement: max 12 mm



MMH01

MMH02

- ↑ Boîtier en aluminium IP65
- ↑ Extrémités dotées de bornes. Adapté aux grilles et portes d'entrée
- ↑ Distance de fonctionnement: max 18 mm



MMH02

MMH03

- ↑ Boîtier en aluminium IP65
- ↑ Extrémités dotées de bornes. Adapté aux grilles et portes d'entrée
- ↑ Distance de fonctionnement: max 50 mm



MMH03

MMS01

- ↑ Extrémités dotées de bornes
- ↑ Distance de fonctionnement: max 15 mm

MMS01BR

- ↑ Comme MMS01 en couleur marron

MMS01A

- ↑ Contact saillie en plastique BLANC 4 fils (contact + tamper)
- ↑ Distance de fonctionnement: max 40 mm

MMS02

- ↑ Contact pour portes blindées. Extrémités dotées de câbles
- ↑ Distance de fonctionnement: max 25 mm

MMS50

- ↑ Extrémités dotées de câbles
- ↑ Doté d'un dispositif anti-effraction
- ↑ Distance de fonctionnement: max 10 mm

MMS50BR

- ↑ Comme MMS05 en couleur marron



MMS01 et MMS01BR



MMS01A



MMS02



MMS50

PRODUIT	HOMOLOGATION
MMB01	1° Liv.
MMH01	1° Liv.
MMH02	1° Liv.
MMH03	1° Liv.

CONTACTS MAGNÉTIQUES

Contacts magnétiques de surface

MMS03

Contact de surface en aluminium moulé sous pression

- ↑ Idéal pour les portes blindées. Extrémités dotées de bornes
- ↑ Distance de fonctionnement: max 25 mm



MMS03

MMS60

Contact de surface en aluminium

- ↑ Doté d'un dispositif anti-effraction
- ↑ Distance de fonctionnement: min 10 mm



MMS60 et MMS60MR

MMS60MR

Comme MM60 en couleur marron

Contacts magnétiques encastrables

MMI01

Contact encastré en ABS blanc

- ↑ Diamètre: 9 mm
- ↑ Doté d'un dispositif anti-effraction
- ↑ Distance de fonctionnement: max 10 mm



MMI01

MMI02

Contact encastré en cuivre

- ↑ Diamètre: 8 mm
- ↑ Doté d'un dispositif anti-effraction
- ↑ Adapté aux installations sur des fermetures en aluminium ou en bois.
- ↑ Distance de fonctionnement: max 10 mm



MMI02

MMI03

Contact encastré en cuivre

- ↑ Diamètre: entre 10 mm et 16 mm
- ↑ Doté d'un dispositif anti-effraction
- ↑ Adapté aux installations sur des portes en fer et blindées
- ↑ Distance de fonctionnement: max 20 mm






MMI03

MMI17

Contact encastré en ABS blanc

- ↑ Contact encastré en ABS blanc
- ↑ Diamètre: 9 mm
- ↑ Doté d'un dispositif anti-effraction
- ↑ Distance de fonctionnement: max 20 mm

PRODUIT	HOMOLOGATION
MMS03	 1° Liv.
MMI01	 1° Liv.
MMI02	 1° Liv.