

# SIRÈNE D'INTÉRIEUR

## HPA100

## HPA100A



Elégante sirène d'intérieur en ABS blanc proposée en deux versions. La version HPA100 avec pression acoustique 110 dB est dotée de protection contre l'inversion de polarité et contre l'ouverture, double modalité de sonnerie et timeout d'alarme. La version HPA100A outre les caractéristiques décrites ci-dessus est auto-alimentée avec logement pour batterie de 9V Alcaline ou 8,4V NiMh rechargeable. Il est en outre possible de programmer la polarité des commandes (positif ou négatif).

### Caractéristiques Techniques HPA100

*Pression acoustique : 110 dB(A) @ 1m*

*Fréquence acoustique : 3500 - 3700 Hz (TBD)*

*Tension de fonctionnement : de 10 à 30 Vcc*

*Absorption : max 260 mA*

*Protection contre inversion de polarité*

*Protection anti-ouverture*

*Dimensions : 140 x 105 x 40 mm*

### Caractéristiques Techniques HPA100A

*Pression acoustique : 110 dB(A) @ 1m*

*Fréquence acoustique : 3550 - 3650 Hz (TBD)*

*Tension de fonctionn.: 12 V nominale (de 10,5 à 15 V)*

*Absorption en alarme : max 260 mA*

*Absorption au repos : max 12 mA*

*Protection contre inversion de polarité*

*Protection anti-ouverture*

*Batterie logeable : 9V Alcaline ou 8,4V NiMh Rechargeable (non fournie)*

*Sélection type Batterie : programmable*

*Commandes 2 : BL1 pour alarme BL2 signalisation*

*Tonalité commande BL2 : programmable 2 niveaux*

*Temps timeout : prog. 3, 6, 9 min, NO timeout*

*Polarité commandes : programmable positif ou négatif*

*Dimensions : 140 x 105 x 40 mm*



**ELKRON**  
sécurité

www.elkron-securite.fr

Tél : 01 48 19 94 97

Fax : 01 48 19 69 49

E-mail : info@elkron-securite.fr